

## EXOCOAT Ceramic+

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

#### 1.1 Productidentificatie

Handelsnaam EXOCOAT Ceramic+

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevant geïdentificeerd gebruik Coating

Ontraden gebruik Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier Axcentive SARL  
Chemin De Champouse  
13320 Bouc Bel Air - France  
T +33 442 694 090  
[info@axcentive.com](mailto:info@axcentive.com)

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Noodnummer GLOBAL INCIDENT RESPONSE HOTLINE (ACCESS CODE: 333881): Europe: +44 2035147487, North-America: 1.866.519.4752, South-America: 1.760.476.3962, Asia Pacific: +86-4001203572, Middle East/Africa: 1-760-476-3959, Australia: +61-280363166, New Zealand: +64 800 451719

### RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Flam. Liq. 3: Ontvlambare vloeistof en damp.  
Skin Corr. 1B: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

#### 2.2 Etiketteringselementen

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Handelsnaam EXOCOAT Ceramic+

Gevarenpictogrammen (CLP)



GHS02



GHS05



GHS07

Signaalwoord (CLP) Gevaar

Gevarenaanduidingen (CLP) H226: Ontvlambare vloeistof en damp  
H314: Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1, Subcategorie 1B  
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

## EXOCOAT Ceramic+

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken.  
P233: In goed gesloten verpakking bewaren.  
P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.  
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog-bescherming/gelaatsbescherming dragen.  
P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.  
P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.  
P304+P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.  
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Unieke formule-ID (UFI) D7E0-30RR-Q00M-1UWP

### 2.3 Andere gevaren

Niet bekend.

### 2.4 Overige informatie

Voor de volledige tekst van de H/P-verklaringen, zie rubriek 16.

## RUBRIQUE 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

### 3.1 Stoffen

Niet van toepassing.

### 3.2 Mengsels

| GEVAARLIJKE COMPONENTEN | CAS-Nr   | EG-Nr     | %w/w  | Gevarenaanduidingen | REACH-nr         |
|-------------------------|----------|-----------|-------|---------------------|------------------|
| Organometaalpolymeer    | -        | -         | 40-70 | Skin Corr. 1B, H314 | -                |
| n-butylpropionaat       | 590-01-2 | 209-669-5 | 35-45 | Flam. Liq. 3, H226  | 01-2120115139-63 |

## RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

EHBO na inademing De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij ademhalings symptomen: Onmiddellijk een arts bellen.

EHBO na contact met de huid Huid met water afspoelen/afdouchen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Onmiddellijk een arts bellen.

EHBO na contact met de ogen Spoel onmiddellijk de ogen grondig met water gedurende minstens 15 minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een arts bellen.

EHBO na opname door de mond Onmiddellijk een arts raadplegen. Mond met water spoelen. Veel water laten drinken. Niet laten braken.

## EXOCOAT Ceramic+

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Veroorzaakt brandwonden.

### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

## RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

### 5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en het milieu. Verneveld water. Droog poeder. Schuim. Koolstofdioxide.

Ongeschikte blusmiddelen

Geen

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Ontvlambare vloeistof en damp. Kan bij brand ontleden, waarbij giftige en irriterende dampen vrijkomen.

### 5.3 Advies voor brandweerlieden

Brandweerlieden moeten volledig beschermende kleding dragen, inclusief onafhankelijke ademhalingsapparatuur. Als deze handeling geen enkel gevaar oplevert, verplaatst u de containers uit de brandzone, omdat ze anders bij blootstelling aan brand het risico lopen te barsten.

## RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Zorg voor voldoende ventilatie. Gebruik vonkvrije ventilatiesystemen, goedgekeurde explosieveilige apparatuur en intrinsiek veilige elektrische systemen. Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en oog/ gezichtsbescherming.

### 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Waarschuw de relevante autoriteiten bij accidentele lozingen en lozingen in waterlopen.

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Adsorbeer gemorst materiaal op zand, grond of ander adsorberend materiaal. Gemorst materiaal indammen met zand, aarde of ander adsorberend materiaal. Het gemorste product insluiten met aarde, met behulp van een schep, om verontreiniging van riolen en waterlopen te voorkomen.

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie voor nadere informatie paragrafen 8 en 13.

## RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Na gebruik handen en blootgestelde huid grondig wassen. Niet eten, drinken of roken tijdens het hanteren van dit product. Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding /

## EXOCOAT Ceramic+

oogbescherming/gelaatsbescherming. Verwijderd houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. NIET ROKEN. Houd de container goed gesloten. Gebruik explosieveilige elektriciteit / ventilatie / verlichting / apparatuur. Gebruik vonkvrij gereedschap. Neem voorzorgsmaatregelen tegen elektrostatische ontlading. Lichte ammoniakgeur bij openen

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Achter slot en grendel bewaren. Op een droge en koele plaats en in een goed gesloten verpakking opslaan. Op een goed Gesloten containers op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren, beschermd tegen licht. De opslagtemperatuur mag niet hoger zijn dan 25°C. Open de containers maandelijks onder voldoende ventilatie om de overdruk te ontlasten en sluit ze vervolgens zorgvuldig. Bij herverpakking wordt aanbevolen om onder stikstof te werk te gaan om de luchtvochtigheid te beperken.

Tijdslimiet voor opslag Stabiel onder normale omstandigheden.

Onverenigbare materialen Niets bekend.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

Coating

## RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

### 8.1 Controleparameters

8.1.1 Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden

| Chemische naam  | Europese Unie | Verenigd Koninkrijk | Frankrijk | Spanje | Duitsland |
|-----------------|---------------|---------------------|-----------|--------|-----------|
| Butylpropionaat |               |                     |           |        |           |

| Chemische naam  | Italië | Portugal | Nederland | Denemarken | Polen |
|-----------------|--------|----------|-----------|------------|-------|
| Butylpropionaat |        |          |           |            |       |

| Chemische naam  | België | Zweden | Hongarije | Finland | Tsjechië |
|-----------------|--------|--------|-----------|---------|----------|
| Butylpropionaat |        |        |           |         |          |

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

8.2.1. Passende technische maatregelen Gebruik anti-verbrandingssystemen, een anti-flagrant-apparatuur en elektrische systemen die intrinsiek beveiligd zijn. Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Gebruik op industriële locaties: Nood-oogdouches en veiligheidsdouches dienen geïnstalleerd te zijn in de nabijheid van elke plek waar mogelijk blootstelling plaatsvindt.

## EXOCOAT Ceramic+

### 8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen



Bescherming van de Beschermingspoorten met laterale bescherming (EN166).  
ogen:



Bescherming van de Draag beschermende kleding en handschoenen: Ondoordringbare  
huid handschoenen (EN 374).



Bescherming van de Het dragen van een geschikt masker uitgerust met een type A-filter  
ademhalingswegen (EN14387 of EN405) kan passend zijn.



Bescherming van de Niets bekend.  
ademhalingswegen

### 8.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen

Waarschuw de relevante autoriteiten bij accidentele lozingen en  
lozingen in waterlopen.

## RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                                    |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Fysische toestand                                                  | Vloeistof                                          |
| Kleur                                                              | Transparant tot lichtgeel                          |
| Odeur                                                              | Lichte ammoniakgeur                                |
| Geurdrempelwaarde                                                  | Niet beschikbaar.                                  |
| pH                                                                 | Niet beschikbaar.                                  |
| Smeltpunt/Vriespunt                                                | Niet beschikbaar.                                  |
| Kookpunt                                                           | Niet beschikbaar.                                  |
| Vlampunt                                                           | 37°C (Open beker)                                  |
| Verdampingssnelheid                                                | Niet beschikbaar.                                  |
| Ontvlambaarheid                                                    | Niet beschikbaar.                                  |
| Bovenste/onderste<br>ontvlambaarheidsgrenzen of<br>explosiegrenzen | Niet beschikbaar.                                  |
| Dampspanning                                                       | Niet beschikbaar.                                  |
| Relatieve dampdichtheid                                            | Niet beschikbaar.                                  |
| Dichtheid                                                          | 950 kg/m <sup>3</sup>                              |
| Relatieve dichtheid                                                | Niet beschikbaar.                                  |
| Oplosbaarheid                                                      | Water: Niet beschikbaar<br>Ander: Niet beschikbaar |
| Verdelingscoëfficiënt n-<br>octanol/water (Log Pow)                | Niet beschikbaar.                                  |
| Zelfontbrandingstemperatuur                                        | Niet beschikbaar.                                  |
| Ontledingstemperatuur                                              | Niet beschikbaar.                                  |
| Viscositeit                                                        | 4.0 mm <sup>2</sup> /s                             |
| Ontploffingseigenschappen                                          | Niet explosief                                     |
| Oxiderende eigenschappen                                           | Niet oxiderend                                     |

### 9.2 Overige informatie

|               |       |
|---------------|-------|
| Brekingsindex | 1.440 |
|---------------|-------|

## EXOCOAT Ceramic+

### RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

#### 10.1 Reactiviteit

Niet toegewezen.

#### 10.2 Chemische stabiliteit

Stabiël onder normale omstandigheden. Risico op hydrolyse en overdruk bij aanwezigheid van vocht

#### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend bij gebruik zoals bedoeld.

#### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Vermijd wrijving, vonken of andere ontstekingsmethoden.

#### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Krachtige oxidatiemiddelen.

#### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend. Bij thermische ontleding komen giftige en irriterende dampen vrij.

### RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

#### 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

|                                          |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute toxiciteit (oraal)                 | Schadelijk bij inslikken.<br>De berekeningsmethode: Berekend op basis van de schatting van de acute toxiciteit. Calc ATE - 833.33000 |
| Acute toxiciteit (dermaal)               | Niet ingedeeld                                                                                                                       |
| Acute toxiciteit (inhalatie)             | Niet ingedeeld<br>De berekeningsmethode: Berekend op basis van de schatting van de acute toxiciteit. Calc ATE - 13750.00000          |
| Huidcorrosie/-irritatie                  | Veroorzaakt ernstige brandwonden.                                                                                                    |
| Ernstig oogletsel /oogirritatiegraves    | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                                                                                       |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid | Niet ingedeeld                                                                                                                       |
| Mutageniteit in geslachtscellen          | Niet ingedeeld                                                                                                                       |
| Kankerverwekkendheid                     | Niet ingedeeld                                                                                                                       |
| Giftigheid voor de voortplanting         | Niet ingedeeld                                                                                                                       |
| STOT bij eenmalige blootstelling         | Niet ingedeeld                                                                                                                       |
| STOT bij herhaalde blootstelling         | Niet ingedeeld                                                                                                                       |
| Gevaar bij inademing                     | Niet ingedeeld                                                                                                                       |

#### 11.2 Informatie over andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

#### 12.1 Toxiciteit

Schadelijk voor in het water levende organismen, veroorzaakt schadelijke effecten op de lange termijn.

## EXOCOAT Ceramic+

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Toxiciteit - Ongewervelde waterdieren | Niet bekend.          |
| Toxiciteit - Vis                      | Niet bekend.          |
| Toxiciteit - Algen                    | Niet bekend.          |
| Toxiciteit - het sedimentcompartiment | Niet geclassificeerd. |
| Toxiciteit - Terrestrisch milieu      | Niet geclassificeerd. |

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Niet bekend

### 12.3 Bioaccumulatie

Niet bekend

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

Niet bekend

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Er zijn geen componenten bekend die geclassificeerd zijn als PBT of zPzB

### 12.6 Andere schadelijke effecten

Niet bekend

## RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Afvoeren in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lege containers dienen naar een goedgekeurde afvalverwerkingslocatie te worden gebracht voor recycling of verwijdering.

### 13.2 Overige informatie

Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf.

## RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

### 14.1 VN-nummer of ID-nummer

UN 2924

### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Juiste transportnaam volgens de VN-ONTVLAMBARE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G.

### 14.3 Transportgevarenklasse(n)

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| ADR/RID                                                   |            |
| ADR/RID-klasse                                            | 3          |
| ADR-classificatiecode                                     | FC         |
| Speciale bepalingen                                       | 274        |
| Beperkte hoeveelheden                                     | 1 L        |
| Uitgezonderde hoeveelheden                                | E2         |
| De noodactiecode                                          | •3WE       |
| Verpakkingsinstructies voor gemengde pakketten            | P001 IBC02 |
| Speciale bepalingen voor het etiketteren van verpakkingen |            |

## EXOCOAT Ceramic+

|                                                                                       |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Verpakkingsinstructies voor gemengde pakketten                                        | MP19                                   |
| Verpakkingsinstructies voor draagbare tanks                                           | T11                                    |
| Bijzondere bepalingen met betrekking tot draagbare tanks                              | TP2 TP27                               |
| Tankcode                                                                              | L4BH                                   |
| Bijzondere bepalingen met betrekking tot tanks                                        |                                        |
| Tanktransportvoertuig                                                                 | FL                                     |
| ADR Transportcategorie                                                                | 2                                      |
| tunnelbeperkingscode                                                                  | D/E                                    |
| Speciale bepalingen voor pakketten                                                    |                                        |
| Speciale transportvoorzieningen - Bulk                                                |                                        |
| Speciale bepalingen met betrekking tot transport - laden, lossen en behandeling       |                                        |
| Bijzondere bepalingen met betrekking tot transport - Bediening                        | S2 S20                                 |
| ADR HIN                                                                               | 338                                    |
| IMDG                                                                                  |                                        |
| IMDG-klasse                                                                           | 3                                      |
| Speciale bepalingen                                                                   | 274                                    |
| Beperkte hoeveelheden                                                                 | 1 L                                    |
| Uitgezonderde hoeveelheden                                                            | E2                                     |
| Verpakkingsinstructies voor gemengde pakketten                                        | P001 IBC02                             |
| Speciale bepalingen voor het etiketteren van verpakkingen                             |                                        |
| Verpakkingsinstructies voor draagbare tanks                                           | T11                                    |
| Bijzondere bepalingen met betrekking tot draagbare tanks                              | TP2 TP27                               |
| IMDG EMS                                                                              | F-E, S-C                               |
| Sjorren en hanteren                                                                   | Categorie B SW2                        |
| Segregatie                                                                            |                                        |
| Mariene vervuiler                                                                     |                                        |
| ICAO/IATA                                                                             |                                        |
| IATA juiste verzendnaam                                                               | ONTVLAMBARE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G. |
| Uitgezonderde hoeveelheden                                                            | E2                                     |
| Verpakkingsinstructies voor passagiers- en vrachtvliegtuigen in beperkte hoeveelheden | Y340                                   |
| Passagiers- en vrachtvliegtuigen                                                      | 0.5L                                   |
| Beperkte hoeveelheden                                                                 |                                        |
| Maximale nettotoehoeveelheid                                                          |                                        |
| Verpakkingsinstructies voor passagiers- en vrachtvliegtuigen                          | 352                                    |
| Passagiers- en vrachtvliegtuigen                                                      | 1L                                     |
| Maximale nettotoehoeveelheid                                                          |                                        |
| Vrachtvliegtuigen                                                                     | 363                                    |
| Verpakkingsinstructies                                                                |                                        |
| Vrachtvliegtuigen Maximale nettotoehoeveelheid                                        | 5L                                     |

Stoffen niet volledig geëvalueerd – Alleen voor R&D-gebruik – Distributie aan derden niet toegestaan

## EXOCOAT Ceramic+

Speciale bepalingen A3, A803  
Gids voor noodmaatregelen 3CH  
(EMG).  
Label  
Label 3 +8



### 14.4 Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep II

### 14.5 Milieugevaren

Milieugevaren Niet geclassificeerd als mariene verontreinigende stof.

### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Niet bekend

### 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Geen informatie beschikbaar

## RUBRIEK 15: REGELGEVING

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften - Machtigingen en/of gebruiksbeperkingen

Lijst van zeer zorgwekkende stoffen die in aanmerking komen voor autorisatie Niet aangegeven

REACH: Bijlage XIV van autorisatieplichtige stoffen Niet aangegeven

REACH: Bijlage XVII

Beperkingen op de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en bepaalde gevaarlijke mengsels en artikelen

Beoordeling van stoffen - CoRAP Niet aangegeven

Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen Niet aangegeven

Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken Niet aangegeven

Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen Niet aangegeven

### Nationale voorschriften

Autres Niet bekend.

## EXOCOAT Ceramic+

### 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling volgens REACH uitgevoerd.

### RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

Sectie met herzieningen of updates:

#### LEGENDE

Gevarenpictogrammen



GHS02



GHS05



GHS07

GHS08: Gevaar voor de gezondheid

Gevarenclassificatie

Flam. Liq. 3: Ontvlambare vloeistof en damp.  
Skin Corr. 1B: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.  
Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 11

Gevarenaanduidingen

H226: Ontvlambare vloeistof en damp.  
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.  
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken.  
P233: In goed gesloten verpakking bewaren.  
P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.  
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog-bescherming/gelaatsbescherming dragen.  
P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.  
P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.

Acroniem

ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg  
CAS: Chemical Abstracts Service  
CLP: Verordening (EG) nr. 1272/2008 met betrekking tot de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels  
EG: Europese Gemeenschap  
IATA: Internationale Luchtvervoersvereniging  
ICAO: Internationale Burgerluchtvaartorganisatie  
IMDG: Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee  
PBT: Persistente, bioaccumulerende en toxische stof  
REACH: Registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen.  
RID: Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen  
STOT: Specifieke doelorgaan toxiciteit

## EXOCOAT Ceramic+

zPzB: Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB

### Disclaimers

De informatie die hierin is opgenomen of op andere wijze aan gebruikers wordt verstrekt, wordt geacht accuraat te zijn en wordt te goeder trouw verstrekt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat het product geschikt is voor zijn eigen specifieke toepassing. geeft geen garantie met betrekking tot de geschiktheid van het product voor een bepaald doel en elke impliciete garantie of voorwaarde (wettelijk of anderszins) is uitgesloten, behalve voor zover uitsluiting door de wet wordt verhinderd. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade (anders dan voortvloeiend uit overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door een defect product, indien bewezen), voortvloeiend uit het vertrouwen op deze informatie. Vrijheid op grond van patenten, auteursrechten en ontwerpen kan niet worden ondersteund.